

Digital transformation på ett säkert och enkelt sätt

TASKalfa 4054ci är den perfekta lösningen för kontorets komplexa informationshantering. Med förstärkta säkerhetsalternativ, högkvalitativ utskrift, flexibel pappershantering och efterbehandlingsalternativ – helt enkelt en idealisk medspelare på jobbet.

TASKalfa 4054ci



A3 färg multifunktion

40 sidor/minut i färg och i svartvitt

Upplösning 4 800 dpi x 1 200 dpi



Specifikationer

ALLMÄNT

KYOCERA TASKalfa multifunktionell färglaser, HyPAS™ lösningsplattform

Manöverpanel: 256,5 mm (10,1") touchfärgskärm, högtalare för jobbmeddelande, vridbar 15–90°

Maskinshastighet: Upp till 40/20 A4/A3-sidor per minut, Dubbelsidig utskrift/kopiering: 40 A4-sidor per minut

Upplösning: Motsvarande 4800 x 1200 dpi (utskrift), 600 x 600 dpi (scanning/kopiering)

Uppvärmningstid: 17 sekunder eller mindre

Tid till första utskrift: 5,1/6,5 sek eller mindre i svartvitt/färg

Tid till första kopia: 5,1/7,4 sek eller mindre i svartvitt/färg (DP), cirka 4,5/5,9 sek eller mindre i svartvitt/färg (originalglas)

CPU: ARM A53 (Quad Core) 1,6 GHz

Minne: Standard 4 GB + 64 GB SSD, tillval 320 GB eller 1 TB HDD

Standardgränssnitt: USB 3.0 (Super-Speed USB), 4 x USB Host

Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPsec, 802.3az support), valfri Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/

ac), 2 eKUIO kortplatser för valfri intern utskriftsserver eller valfritt

axsystem, kortplats för valfritt trådlöst LAN, kortplats för valfritt

AD-kort, NFC

Mått (B x D x H): 602 x 665 x 790 mm

Vikt: Cirka 95 kg

Strömkrav: 220-240 V AC, 50/60 Hz

Strömförbrukning: Utskriftsläge: 660 W; Kopieringsläge: 660 W;

Startklar 45W; Lägre läge: 40 W; Viloläge: 0,5W

Ljudnivå (ljudtryck: ISO 7779 mätavstånd 1 m)

Kopiering/utskrift i färg: 50,3 dB(A) L_{PA}

Standby: 30,5 dB(A) L_{PA}

Säkerhetsstandarder: TÜV/GS, CE. Den här enheten har tillverkats

enligt kvalitetsstandard ISO 9001 och miljöstandard ISO 14001.

PAPPERSHANTERING

All angiven papperskapacitet avser papperstjocklek max. 0,11 mm.

Använd papper som rekommenderas av Kyocera och under normala miljöförhållanden.

Inmatningskapacitet: Universalfack: 150 ark, 52-300 g/m², (banderoll 136–163 g/m²) A6R - SRA3 (320 x 450 mm), Banderoll

max. 304,8 x 1 220 mm, Standard universalspappersmagasin: 2 x 500 ark 52-300 g/m², Övre kasset A6R upp till A4R, Nedre kasset A6R upp till SRA3, Max. inmatningskapacitet med tillval: 7 150 ark A4

Duplex: Standard stöder 60–256 g/m², SRA3 till A6R

Utmatningskapacitet: Standard 500 ark textsidan nedåt, max.

5 000 ark

UTSKRIFTSFUNKTIONER

Språk styrenhet: PRESCRIBE

Emuleringer: PCL6 (PCL5c / PCL-XL), KPDL3 (PostScript

3-kompatibelt), PDF Direct Print, XPS Direct Print och OpenXPS

Operativsystem: Alla aktuella Windows operativsystem, Chrome

OS, Mac OS X version 10.9 eller högre, UNIX, LINUX, liksom andra

operativsystem på begäran

Teckensnitt/streckkoder: 93 konturteckensnitt (PCL), 136 teckensnitt

(KPDL 3), 4 teckensnitt (Calibri), 4 teckensnitt (Cambria), 1 bitmap-

teckensnitt, 45 typer endimensionella streckkoder, 1 tvådimensionell

streckkod (PDF417)

Utskriftsfunktioner: Krypterad PDF 2,0 Direct Print, IPP-utskrift,

e-postutskrift, WSD-utskrift, skyddad utskrift via SSL, IPsec, SNMPv3,

snabbkopia, Proof and hold, Private Print, jobblagring- och

jobbanteringsfunktion, superupplösning

Stöd för mobil utskrift: AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi (valfri),

MyPanel och KYOCERA Mobile Print-app för iOS och Android,

Microsoft Molnutskrift

KOPIERINGSFUNKTIONER

Max. originalformat: A3/Ledger

Kontinuerlig kopiering: 1–9 999

Zoomområde: 25–400 % i steg om 1 %

Förinställda förstöringsförhållanden: 5 förminsningar/5

förstoringar

Exponeringsläge: Manuellt: 17 steg

Bildjusteringar: Text + foto, foto, text, diagram/karta

Funktioner: Scanna en gång och kopiera flera, elektronisk sortering,

2 på 1, 4 på 1, bildrepetition, sidnumrering, omslag, häfte, avbryta

kopia, blankeffäckning, marginalförändring, autbyte magasin,

hoppa över tom sida, ID-kopiering

SCANNINGSFUNKTIONER

Funktioner: Scanna till e-post, Scanna till FTP, Scanna till SMB

3.0, Scanna till USB-värd, Scanna till låda, TWAIN-nätverk, WSD-

scanning (drivrutin WIA-nätverk), DFS-scanning, DMS-scanning,

Minnesuppgrädering och markering

Inläsningshastighet: 274 sid/min (300 dpi, A4, duplex, med DP-

7160/7170)

Upplösning: 600, 400, 300, 200 dpi, 256 gräskalor per färg (1 200

dpi endast via TWAIN- och WIA-drivrutin)

Max. scanningsformat: A3, Ledger

Originaligenkänning: Text, foto, text + foto, svag text/tunn linje,

optimerat för OCR

Filtyper: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, krypterad PDF,

högkomprimerad PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, sökbar

PDF(filtval), MS Office-fil (tillval)

FAXFUNKTIONER (TILLVAL)

Kompatibilitet: ITU-T Super G3

Modemets hastighet: Max. 33,6 kbit/s

Överföringstid: Mindre än 3 sek (IBIG)

Scanningshastighet: 2,0 sek eller mindre

Maximalt originalformat: A3/Ledger, banderoll: 1 600 mm

Komprimeringsmetod: IBIG, MMR, MR, MH

Funktioner: Nätverksfaksa, rotera överföring, rotera mottagning,

krypterad överföring och mottagning, mottagning dubbelsidigt fax,

minnesmottagning, brevlåda, fjärrdiagnostik, pollingsändring och

-mottagning, broadcast, Internet-fax som tillval, dubbla fax med

sekundfaxsystem 12

FÖRBRUKNINGSARTIKLAR

Genomsnittlig tonerätgång för A4 med 5 % fäckning

TK-8545K Tonerkit: Mikrofin svart toner för 30 000 A4-sidor

TK-8545C, TK-8545M, TK-8545Y Tonerkits: Mikrofin toner cyan,

magenta, gul för 20 000 A4-sidor

Häftklammer: SH-10: 5 000 x 3 klamrar för BF-730, DF-7100, DF-7120,

BF-9100, SH-12: 5 000 x 3 klamrar för DF-7140, SH-14: 5 000 x 5

klamrar för DF-7150

WT-8500: Flaska för använd toner: 40 000 ark (med 5 % fäckning,

svartvitt/färg = 7:3)

TILLVAL

Faxsystem 12

Internet faxkit (A) AC

Scannerutbyggnadskit (A) AC: Scanna till sökbar PDF-lösning

(inbyggd OCR), konvertera till PDF eller MS Office (docx, xlsx, pptx)

Utskriftssystem 17: Fiery Controller

Gränssnittskit för utskriftssystem 15B: Gränssnittskort för Fiery

DP-7150: Dokumentprocessor (vänder), 140 ark, 35–160 g/m²

(enkelsidigt), 50–120 g/m² (dubbelsidigt), A6R–A3, Banderoll upp

till 1 900 mm

DP-7160: Dokumentprocessor (envägs dubbelsidig scanning), 320

ark med 50–80 g/m², 35–220 g/m² (enkelsidigt), 50–220 g/m²

(dubbelsidigt), A6R–A3, Banderoll upp till 1 900 mm

DP-7170: Dokumentprocessor (envägs dubbelsidig scanning

med ultraljudssensor), 320 ark med 50–80 g/m², 35–220 g/m²

(enkelsidigt), 50–220 g/m² (dubbelsidigt), A6R–A3, Banderoll upp

till 1 900 mm

DT-730(B): Dokumentfack

PF-7120: Sidomagasin: 3 000 ark, A4, 60–300 g/m²

PF-7140 Pappersmatfatare: 2 x 500 ark, 52–300 g/m², A6R–SRA3

PF-7140 Pappersmatfatare: 2 x 1 500 ark, A4, 52–300 g/m², A4, B5,

Letter

DF-7100: Inbyggd finisher 500 ark A4, 52–300 g/m², A6R–SRA3

Häftning upp till 50 ark A4 eller 30 ark A3 i 3 positioner

DF-7120* Dokumentfinisher + AK-7110: 1 000 ark A4, 52–300 g/m²,

A6R–SRA3, häftning upp till 50 ark A4 eller 30 ark A3 i 3 positioner

DF-7140* Dokumentfinisher + AK-7110: Huvudfack: 4 000 ark A4,

Underfack: 200 ark A4, 52–300 g/m², A6R–SRA3, häftning upp till

65 ark A4 eller 30 ark A3 i 3 positioner

DF-7150* Dokumentfinisher + AK-7110: Huvudfack: 4 000 ark A4,

Underfack: 200 ark A4, 52–300 g/m², A6R–SRA3, häftning upp till

100 ark A4 eller 50 ark A3 i 3 positioner

AK-7110: Tillsatskit för DF-7120, DF-7140 och DF-7150

100 ark, 52–300 g/m², A6R–SRA3

* Bryggenhet AK-7110 krävs för användning av finisher

PH-7C/PH-7D: Hälslagingsenhet för DF-7120, DF-7140 och DF-7150

2/4 hål svensk typ, 52–300 g/m², A5R–A3

MT-730(B): Brevlåsdesorterare för DF-7140

7 fack x 100 ark A4, 50 ark A3/B4, 60–163 g/m²

BF-730: Häft- och tredelad falsningsenhet för DF-7140

BF-9100: Häft- och tredelad falsningsenhet för DF-7150

JS-7100: Intern jobbseparator 100 ark, 52–300 g/m², A6R–SRA3

JS-7110: Inre växelfack 250 ark, 52–300 g/m², A6R–SRA3

PH-7130: Inre hälslagingsenhet för inre finisher DF-7100

PH-7130: Inre hälslagingsenhet för inre finisher DF-7100, svensk typ

Banderollguide 10: Pappersmatningsguide för banderoll, 10 ark

HD-15: HDD 320 GB

HD-16: HDD 1 TB

NK-7120: Numeriskt tangentbord

Tangentbordshållare 10

UG-33 AC: ThinPrint-support

UG-34 AC: Emulering (IBM Proprinter/EPSON LQ-850 LinePrinter)

USB IC-kortläsare + Kit för kortverifiering (B) AC

IB-37: Trådlöst nätverksgränssnitt (USB: 5 GHz/2,4 GHz)

IB-38: Trådlöst nätverksgränssnitt (USB: 2,4 GHz)

IB-50: GB-Ethernet-kort 10 BaseT/100 BaseTX/1,000 BaseT

IB-51: Trådlöst LAN-gränssnitt (802.11b/g/n)

Täckplatta typ (E)

CB-7200W: Skåp i trä

CB-7210M: Metallsåp

TASKalfa 4054ci innehåller extremt slitstarka komponenter som garanterar effektiv och pålitlig drift för alla de krav som ställs i arbetsintensiva kontorsmiljöer. TASKalfa 4054ci ger effektiv produktivitet och maximal flexibilitet och säkerställer att inverkan på miljön blir minimal.



KYOCERA Document Solutions AB
Borgarfjordsgatan 11, Kista
www.kyoceradocumentsolutions.se



Kyocera Document Solutions kan inte garantera att angivna specifikationer är helt korrekta. Förbehåll för ändringar. Informationen är korrekt vid pressläggningen. Alla andra varumärkes- eller produktnamn kan vara registrerade varumärken eller varumärken som tillhör respektive ägare, och detta bekräftas härmed.

KYOCERA Document Solutions Partner

SEPTEMBER2021DSTASKALFA4054CI/VER1.0

kyoceradocumentsolutions.se